



Aktivwäsche

Shampoo attivo

Lo shampoo concentrato attivo per impianti di autolavaggio a portale o a tunnel e per lavaggio a mano, esente da fosfati e NTA. La combinazione di tensioattivi anionici e non ionici e di componenti reingrassanti garantisce una delicata e accurata pulizia e protegge la vernice. Ideale anche per impianti di trattamento biologico delle acque industriali. Conforme VDA, classe A.

Pagina 1 di 1

Campi di applicazione

Impianti di autolavaggio a portale o a tunnel, lavaggio a mano ecc.

Consigli per l'applicazione

Applicare non diluito o in una concentrazione fino a 1:10 mediante una pompa dosatrice. Dosaggio raccomandato per una singola autovettura: shampoo: 3-7 ml. Lavaggio a mano: 1:200. Conforme VDA, classe A.

Contenitore

Contenitore	N. art.
11 KG	10011
210 KG	10210
21 KG	10021

Valore pH: 8

Avvertenze

Non lasciare essiccare.;Verificare l' idoneità e la compatibilità prima dell'uso.;

Avviso

Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può derivarne nostra responsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione. Per consulenza, siamo a vostra disposizione.